

NEDEN MEKSER?

- Yüzlerce Firmanın kaplama ve bakım Onarım İşlerini Yapıyoruz.
- Gelişmiş bir laboratuvarımız vardır. Suyun PH, iletkenlik ve ağır metaller gibi değerlerine bakıyoruz. Gerekirse filtre ve arıtma öneriyoruz.
- Aynı Zamanda Depo Üreticisiyiz.
- Depoların gergi - civata - kaynak kontrollerini de yapıyor, gerekirse müdahale ediyoruz.



BAZI UYGULAMALARIMIZ



MEKSER İNŞAAT MÜHENDİSLİK
SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

📍 Başkent Organize Sanayi Bölgesi Bulvarı No:29 Sincan/ANKARA
Tel : 0312 641 40 04 Fax : 0312 640 15 44
Cep : 0535 490 43 74 - 0533 473 22 02
web : www.mek-ser.com mail : info@mek-ser.com

SU DEPOSU TEMİZLEME KAPLAMA ve GÜÇLENDİRME'de LİDER KURULUŞ

DEPO TEMİZLEME



DEPO KAPLAMA

RESİM 4

DEPO GÜÇLENDİRME



BETON DEPO KAPLAMAYA NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR ?

- ▶ Beton depolar kullanma suyu veya içme suyu depolamak için uygun değildir. İnsani tüketim amaçlı sular ile ilgili yönetmelikte depolar tanımlanmıştır ve beton bu kapsamda değildir. Beton yapısı gereği mikrop barındırır ve hastalıklara sebep olur. Kaplama yapılarak beton depolar hijyenik hale getirilebilir.
- ▶ Kaplama yapılmamış beton depolara kılcal çatlaklardan yeraltı suları sızar ve suyu kirletir.
- ▶ Fayans yapılan depolarda derz doldu araları su yalıtımını sağlayamaz ve derz malzemesi kullanma suyu için uygun bir ürün değildir.
- ▶ Kaplama yapılmamış beton depolardan sızan sular su depolarınızdan sızan sular bina temelini ve donatıya zarar verir. Yıllar içinde tüm binayı riske atar.
- ▶ Bizim kullandığımız tüm ürünlerimiz içme suyu sertifikalıdır.



**BETON
DEPOLARINIZI
İÇME SUYUNA
UYGUN HALE
GETİRİYORUZ,
YENİLİYORUZ**

DEPO KAPLAMA NASIL YAPILIR?

- ▶ Kendi personelimize ve mobilize araçlarımızla gereken ekipman sahaya alınır.
- ▶ Depo içerisindeki su önceden program yapılarak kullanılıp tüketilmesi sağlanır veya boşaltılır. Servise gelindiğinde varsa kalan su alınır.
- ▶ Depo içerisi basınçlı su kompresörü ile yıkanır. Yıkama neticesinde yüzeylerde varsa kalan tortular mekanik yolla alınır. Gerekirse kimyasal uygulanır.
- ▶ Yüzeylerde eğer aşınmalar var ise tamir edilir. Gerekirse kaplama öncesi geotekstil kumaş uygulanır.
- ▶ Kullanılan malzeme içme suyu tüzüğüne uygundur ve solvent içermez.
- ▶ Kaplama malzemesi seçimi yapılır ve gereken kalınlıkta uygulanır.
- ▶ İşlem bittikten sonra en az 24 saat deponun kullanılmaması sağlanır. Daha sonra dolum yapılır ve teslim edilir.

**Talep Olursa
Sisteminizi
Susuz
Bırakmamak İçin
Rezerv Depo ve
Tanker Sağlıyoruz.**



DEPO GÜÇLENDİRME



- ▶ *Korozyona uğramış ve kirliliği dıştan takviyeler ile kuvvetlendiriyoruz.*
- ▶ *Zemini problemlili depoları güçlendiriyoruz.*
- ▶ *Depolarınızı depreme karşı dayanıklı hale getiriyoruz.*

DEPO TEMİZLEME

Uzun süre kullanılan ve bakımı yapılmayan depolar korozyona uğrar, iç gergiler kopma riski nedeni ile patlama tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Bu tip depoların geri kazanımı için firmamız birçok mühendislik hizmeti vermektedir. Uzman ekibimizle beton depolarınızı temizliyoruz, gerekirse yüzeyleri kaplayıp içme suyuna uygun hale getiriyoruz.



KİRLİ DEPO

TEMİZLENMİŞ DEPO